

# 风量仪简介



型号:FL-01



型号:FL-02

FL系列风量仪对洁净室送风风量进行精确测量,对洁净室换气次数提供准确数据,送风风量、风速是洁净室换气次数的主要项目之一。其采用皮托管原理,对风压进行多点、多次自动检测,自动计算风量、风速同时呈现。触摸屏人机交互,方便操作。

FL系列风量仪可直接用于测定风口和管道风量,测量快速简便,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业。为方便客户现场检测工作,专门配备了移动式支架,测量高度可升至3.2m(含风量仪本体1m)。我司根据国外同类产品的先进技术,在国内率先推出国产化风量仪,每一台风量仪的出厂都通过严格的0.5级标准风洞标定装置进行多点风量校正,为用户准确测定风量提供可靠的质量保证。

## 优点

- 提供完整的验证手册,方便符合制药/电子规范要求
- 可直接连接蓝牙打印机进行数据打印
- 预设储存样本方案,减少操作人员失误
- 超轻重量和符合人体工程学设计适合一人操作
- 风量及风速同时显示
- 环境压差实时呈现
- 升级款FL-2账户管理可按账户类型分配多级权限
- 升级款FL-2触摸屏人机交互,方便操作
- 升级款FL-2可使用WiFi网络进行远程控制;支持modbus协议

## 性能

- 兼容常规的洁净室洁净环境及其他洁净环境监测
- 符合GMP标准
- 4.3英寸触摸屏,戴手套使用,简化操作
- 蓝牙打印机,可无线打印

## 应用

- 洁净室送风风量、风速检测
- 洁净室回风风量、风速检测
- 暖通工程的风量验收
- 通风管道的风量检测
- 医药手术室的通风管道检测

**SORHIS 苏信**

一日承诺 立信百年  
OUR PROMISE IS FOREVER

# 风量仪简介



参数

型号	FL-01	FL-02
测测量风量	150-3500m <sup>3</sup> /h	150-4000m <sup>3</sup> /h,依据风量换算出风速
满量程相对误差	±5%FS	
自身阻力	≤5Pa	
自动储存	999个风口的风量值	20000个风口的风量值
打印机	蓝牙打印机	
电池	可充电电池,充满后可用6~8小时。	可充电电池,充满后可用4小时。
布罩	1、570×570(mm); 2、830×830(mm)	
托架	升降式托架(测量高度可升至3.2m)	
检测环境	温度:5~40°C;相对湿度:10%~70%RH; 严禁测量腐蚀性气体	
校准标准	JJF(苏) 179-2015	
数据导出	选配	U盘导出,网络(WiFi)导出
环境	温度:5~35°C,相对湿度:30%~70%RH 严禁测量腐蚀性气体	
质保	质保1年,可选配延保服务	
压差	/	环境压差实时呈现
通讯方式	/	支持modbus TCP/IP或WIFI
触摸屏	/	4.3英寸触摸屏,戴手套使用
账户管理	/	管理员权限,新建、删除子用户



一对一服务



质量三包



厂家直销

苏州苏信环境科技有限公司  
Sothis Environmental Technology Corporation Ltd

• 地址:苏州市工业园区方洲路128号7区A栋3楼  
• E-mail:suxin@szsxjh.com

• Website:www.sxhjh.com  
• 电话:0512-62551277