

洁净棚



洁净棚（净化工作站、净化棚、无尘操作亭、CLEAN BOOTH）：材料以工业铝材（或不锈钢方管、铁方管喷塑）作为框架，采用风机滤网机组送风，四周围用防静电垂帘（或钢化玻璃），内部净化级别可达100-100000级；特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域，如流水线作业区域。特点：1、组装式结构设计，安装方便，大大缩短了交货周期；2、移动方便（可装万向轮）；3、模块化结构，提高净化级别容易，扩展性强，且重复利用价值高；4、相对风机过滤送风单元，内部可用有效空间大；相对传统无尘室，成本低、施工快、且对楼层高度要求低。

主要技术参数：

洁净等级	ISO5(100级Class100)
过滤器级别/过滤效率	HEPA 99.995% @0.3μm
下降气流平均流速 (m/s)	0.45m/s±20%
噪声	≤70dB(A)
紫外线强度	400mW/m ²
电源	AC 单相 220V/50Hz

洁净层流罩



洁净层流罩是一种可提供局部洁净环境的空气净化单元，可灵活地安装在需要高洁净度地工艺点上方，洁净层流罩可以单个使用，也可多个组合成带状洁净区域。洁净层流罩是将空气以一定地风速通过高效过滤器后，形成均流层，使洁净空气呈垂直单项流，从而保证了工作区内达到工艺要求地洁净度，送入工作区。洁净层流罩有风机内装和风机外接两种，安装方式有悬挂式和落地支架式。

主要技术参数：

噪声	<65dB
平均风速	0.35~0.55m/s
电源	AC 220V/380V 50Hz
DOP测试口、压差表、变频调速	可定制防爆层流罩
过滤效率	>99.995%@0.3um(液槽密封)



SOTHIS 苏信

苏州苏信环境科技有限公司

SOTHIS(SUZHOU) ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO.LTD



一对一服务



质量三包



厂家直销