

GKF高效送风口



高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置，可广泛用于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱，散流板，高效过滤器，与风管的接口可为顶接或侧接。

主要技术参数：

型号 顶端风/侧送风	额定风量 m ³ /h	高效过滤器尺寸 (W*H*D) mm	外形尺寸 (W*H*D) mm	进风管尺寸 mm
GKF-5	500	320*320*220	370*370*500	200*200
GKF-10	1000	484*484*220	534*534*500	320*200
GKF-12	1200	820*600*150	870*650*460	320*250
GKF-15	1500	630*630*220	680*680*500	320*250
GKF-20	2000	968*484*220	1018*534*500	500*200
GKF-22	2200	945*630*220	995*680*500	500*250
GKF-30	3000	1260*630*220	1310*680*500	600*250

GK-GW高效过滤器



适用于超净烘箱等要求高温空气净化化的设备和系统，最高耐温可达400℃。

特点：效率高、容尘量大、耐高温性好。

1.初阻力：≤220Pa

2.过滤效率：≥99.995%@0.3μm DEHS 扫描法

3.尺寸可根据需求定制设计

主要技术参数：

型号	宽×高×深(mm)	额定风量(m ³ /h)
GK-4GW	320*320*220	400
GK-7GW	484*484*150	700
GK-10GW	610*610*150	1200
GK-15GW	630*630*220	1500



SX-AAS系列风淋室



苏信AAS系列风淋室是洁净室通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物体进入洁净区时的吹淋，使用后可有效地减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常的工作状态。

主要技术参数：

型号	AAS-800-1A	AAS-800-2A
过滤效率	≥99.99%(≤0.3μm)	
喷出风速	> 20m/s	
风淋时间	0-99S(可调)	
外箱体	冷轧钢板烤漆	
门、底盘	304不锈钢板	
电源	AC 3N 380V ±10% 50Hz	
风淋区尺寸(mm)	800×800×1980	800×1400×1980
喷嘴直径及数量	Ø30/12个	Ø30/18个
外形尺寸	1360×900×2130	1530×1500×2130
粗效过滤器	600×350×10×2个	800×350×10×2个
高效过滤器	630×484×120×2个	630×820×120×2个
功耗(W)	1100	1500